

Kraftbänder mit klassischen Keilriemen *Kraftbands with Classical V-Belts*

Profil Sect.	A/HA
bo ≈ (mm)	13,0
h ≈ (mm)	9,9



Profil Section A/HA

Profil Section A		Profil Section HA
Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)
A 47	1200	1236
A 51	1300	1336
A 56	1422	1458
A 57	1450	1486
A 59	1500	1536
A 64	1625	1661
A 67	1700	1736
A 71	1800	1836
A 75	1900	1936
A 79	2000	2036
A 88	2240	2276
A 98	2500	2536
A 100	2540	2576
A 104	2650	2686
A 112	2845	2881
A 120	3048	3084
A 128	3250	3286
A 144	3658	3694
A 158	4000	4036
A 167	4250	4286
A 187	4750	4786


Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder Profil AX/HAX auf Anfrage.
Moulded cogged, raw edge kraftbands section AX/HAX on request.
Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 8000 mm L_i
Zwischenlängen ab *Intermediate lengths from* 1800 mm L_i

Gewicht *Belt weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,163 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. *Kraftbands with special top surfaces see page 40.*



Kraftbänder mit klassischen Keilriemen Kraftbands with Classical V-Belts

Profil Sect.	B/HB
bo ≈ (mm)	17,0
h ≈ (mm)	13,0



Profil Section B/HB

Profil Section B		Profil Section HB
Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)
B 47	1200	1262
B 51	1300	1362
B 55	1400	1462
B 59	1500	1562
B 61	1550	1612
B 63	1600	1662
B 64	1625	1687
B 67	1700	1762
B 71	1800	1862
B 73	1850	1912
B 75	1900	1962
B 79	2000	2062
B 83	2100	2162
B 88	2240	2302
B 91	2300	2362
B 94½	2400	2462
B 98	2500	2562
B 102	2600	2662
B 106	2700	2762
B 112	2845	2907
B 118	3000	3062
B 120	3048	3110
B 128	3250	3312
B 132	3350	3412
B 140	3550	3612
B 146	3700	3762
B 148	3750	3812
B 158	4000	4062
B 167	4250	4312
B 177	4500	4562
B 187	4750	4812
B 197	5000	5062
B 208	5300	5362
B 220	5600	5662

34


Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder Profil BX/HBX auf Anfrage.
 Moulded cogged, raw edge kraftbands section BX/HBX on request.
 Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 10000 mm L_i;
 Zwischenlängen ab *Intermediate lengths* from 1800 mm L_i

Gewicht *Belt weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,266 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. *Kraftbands with special top surfaces see page 40.*



Kraftbänder mit klassischen Keilriemen *Kraftbands with Classical V-Belts*

Profil Sect.	C/HC
bo ≈ (mm)	22,0
h ≈ (mm)	16,2



Profil Section C/HC

Profil Section C		Profil Section HC
Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)
C 90	2286	2361
C 98	2500	2575
C 108	2750	2825
C 120	3048	3123
C 128	3250	3325
C 140	3550	3625
C 146	3700	3775
C 151	3850	3925
C 167	4250	4325
C 177	4500	4575
C 187	4750	4825
C 197	5000	5075
C 208	5300	5375
C 220	5600	5675
C 236	6000	6075
C 248	6300	6375


Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder Profil CX/HCX auf Anfrage.
Moulded cogged, raw edge kraftbands section CX/HCX on request.
Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 12000 mm L_i
Zwischenlängen ab *Intermediate lengths from* 2286 mm L_i

Gewicht *Belt weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,447 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. *Kraftbands with special top surfaces see page 40.*



Kraftbänder mit klassischen Keilriemen Kraftbands with Classical V-Belts

Profil Sect.	D/HD
bo ≈ (mm)	32,0
h ≈ (mm)	22,4



Profil Section D/HD

Profil Section D		Profil Section HD
Riemen-Nr. Belt no.	Innenlänge Inside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)
D 98	2500	2611
D 110	2800	2911
D 120	3048	3159
D 128	3250	3361
D 144	3658	3769
D 158	4000	4111
D 162	4115	4226
D 173	4394	4505
D 180	4572	4683
D 195	4953	5064
D 210	5334	5445
D 225	5715	5826
D 240	6096	6207
D 255	6477	6588
D 270	6858	6969
D 285	7239	7350
D 300	7620	7731
D 315	8000	8111
D 330	8382	8493
D 345	8763	8874
D 360	9144	9255
D 390	9906	10017
D 420	10668	10779
D 450	11430	11541
D 480	12200	12311
D 540	13716	13827
D 600	15240	15351
D 660	16764	16875
D 700	17780	17891

36

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 12.200 mm L_i
Zwischenlängen ab Intermediate lengths from 2500 mm L_i

Gewicht Belt weight: 1 Rippe rib ≈ 0,798 kg/m

Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage.
Minimum order quantities for Aramid constructions on request.

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 40. Kraftbands with special top surfaces see page 40.